

観測現場向け太陽光発電システム関連品

製品名 太陽光パネル 70W
 型式 NE-70W
 発電素子型 多結晶シリコン型
 定格出力 最大 70 [W]
 外形寸法 縦 1200× 横 530× 厚 35 [mm]
 重量 8.5 [kg]
 定価 1~ 3枚 ¥ 80,000
 4枚以上 ¥ 72,000



製品名 ディープサイクル 105Ah
 型式 DC-27
 容量 105Ah(20時間率)
 外径寸法 306× 173× 224[mm]
 重量 24.6kg
 定価 1~ 3個 ¥ 33,000
 4個以上 ¥ 29,500

製品名 充電コントローラ SHS-6
 型式 SHS-6
 制御機能 充・放電制御
 充電方式 PWM
 定格充電電流 6 [A]まで
 適用電圧 DC12V専用
 備考 非密閉型液式、密閉型 AGM方式蓄電池対象
 ジェル式蓄電池は不可
 定価 1~ 3個 ¥ 15,000
 4個以上 ¥ 12,000



SHS-6

SS-20L

製品名 充電コントローラ SS-20L
 仕様 上記仕様に準ずる、但し容量 20A
 定価 ¥ 32,000

製品名 バッテリーケーブル
 仕様 3.5sq-2芯 .
 定価 100m巻 ¥ 40,000

製品名 パネル単管取付ステー
 定価 ¥ 5,000/2個



サップフロー関連品

製品名 グラニエ方式サップフローセンサー用 4芯信号線
 通称 熊谷ケーブル
 仕様 4芯+介在綿糸+シールド
 シース外径 4.7mm
 定価 ¥ 19,500//100m巻

Nissy Instruments製 製茎熱方式サップフローセンサー用 6芯信号線
 通称 西岡ケーブル
 仕様 白、黒、赤、緑、シールド、ブランク
 シース外径 5.4mm
 定価 ¥ 30,000//100m巻



写真は 4芯

Environmental Measurement Japan



日本環境計測株式会社
 〒 811-0215
 福岡県福岡市東区高美台二丁目 5番 42号
 電話： 092-608-6412
 FAX： 092-985-7844
 www.environment.co.jp